

5in1

5in1 on erinomainen vaihtoehto erityisesti saneerauskohteisiin. Valaisin voidaan sovittaa eri kokoihin asennusreikiin säädettävän upotuskiinnikkeen avulla. Asennusaukon koosta riippumatta valaisin peittää olemassa olevan tai uuden asennusaukon kauniisti. 5in1 hyödyntää asennusteknisesti upotusaukkoa, mutta valaisin jää tyylikkäänä pintaan peittäen asennusaukon.




Valaisimen väriämpötila voidaan valita DIP-kytkimellä 3000K, 4000K tai 6500K. Saatavissa on myös PIR-versio. Valaisimen ulkonäköä voidaan muuttaa tilaan sopivaksi lisävarusteena tilattavien koristekehysten avulla (ei sovellu PIR-versioon). Asennus on helppoa ja nopeaa. Toimitus sisältää MMJ-ketjutettavan kytkentäkotelon.




SYLVANIA

- Pintavalaisin uppoasennusreikään
- LED 6W, 12W, 18W ja 23W
- 600-2300lm
- Värilämpötila valittavissa 3000K, 4000K tai 6500K
- IP20 sisäkäyttöön
- Kehys valkoinen RAL9003
- Tasainen valonjako
- Saatavissa kolme eri kokoa 165mm, 227mm ja 290mm
- Valaisimen pohjassa oleva säädettävä upotuskiinnike mahdollistaa useita upotusaukkovaihtoehtoja, 50-125mm, 65-185mm ja 65-260mm valaisimen koosta riippuen
- Helppo ja nopea asennus, toimitus sisältää MMJ-ketjutettavan kytkentäkotelon
- Asennuskiinnikkeet ja erillisen kytkentäkotelon irrottamalla valaisimen voi asentaa suoraan jakorasian päälle tai kattopintaan (päättäväsennus)
- Saatavissa koristekehysjä väreissä musta ja harjattu kromi, magneettikiinnitys (koristekehys ei sovellu PIR-versioon)
- Ohjaustapa ON/OFF
- Saatavissa myös PIR
- Elinikä 55 000 h L70B50
- Takuu 3 vuotta


Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Valotehokkuus lm/W	Avautumis- kulma °	Väri
Upotusaukkoon 50-125mm								
0053147	4278424	5in1 165	6	600	3000-4000-6500	100	110	valkoinen RAL9003
0053148	4278425	5in1 165	12	1150	3000-4000-6500	96	110	valkoinen RAL9003
Upotusaukkoon 65-185mm								
0053149	4278427	5in1 227	18	1750	3000-4000-6500	97	110	valkoinen RAL9003
Upotusaukkoon 65-260mm								
0053150	4278429	5in1 290	18	1800	3000-4000-6500	100	110	valkoinen RAL9003
0053151	4278431	5in1 290	23	2300	3000-4000-6500	100	110	valkoinen RAL9003
Upotusaukkoon 65-185mm PIR								
0053152	4278433	5in1 227 PIR	18	1800	3000-4000-6500	100	110	valkoinen RAL9003
Lisävarusteet								
0053153	4278435	Koristekehys 165 harjattu kromi						
0053154	4278437	Koristekehys 227 harjattu kromi						
0053155	4278439	Koristekehys 290 harjattu kromi						
0053156	4278440	Koristekehys 165 musta						
0053157	4278441	Koristekehys 227 musta						
0053158	4278443	Koristekehys 290 musta						




165 mm



227 mm



290 mm



227 mm PIR



5in1 PIR



Koristekehys harjattu kromi



Koristekehys musta

Huom. Koristekehys ei sovi PIR-malliin



fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

